

## 產品特色

- 8百萬高畫質解析度
- 8區ROI重點區域高效能影像傳輸
- 魚眼影像·具360°全景無盲點影像模式
- 內建ICR功能·日夜焦距不失焦
- 3D DNR功能·隱私遮罩功能·警報位移功能
- 高效能紅外線LED·有效距離5M
- 內建802.3af PoE
- 內建P2P功能·手機APP監看
- 防塵防水:IP64
- 支援ONVIF Profile G
- 具完整全景顯示 / 廣角全景顯示 / 環繞全景顯示 / 180°繞景顯示 / 1/4/9視窗顯示



型號	TWP-CA2218AP2.0
攝像晶片	Sony IMX226 sensor
影像壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
I Frame 間格設定	1-100
影像壓縮率	CBR 固定碼流 / 8K~16Mbps VBR 變動碼流 / 6 階品質設定 / 8K~16Mbps
三串流同時輸出	主串流: 9MP (3000x3000) / 2560x2560 / 2160x2160 / 1520x1520 / 1080x1080 / 720x720 子串流 : 2MP (1080x1080) / 720x720 / 480x180 / 240x240 移動串流: 480x480 / 240x240
鏡頭	2.0mm MP 鏡頭
聲音	G711A / G771U / ADPCM / G726 16K / 24K / 32K / 40K · 聲音輸入 / 輸出音源具 11 段音量控制
外部 I/O	I/O 輸入輸出*1
SD Card 錄影	支援 Micro SD 記憶卡錄影
Rest key	具備硬體 Rest key
影像輸出	Live 類比訊號視頻輸出
畫面顯示	完整全景顯示 / 廣角全景顯示 / 環繞全景顯示 / 180°繞景顯示 / 1/4/9 視窗顯示
ROI 重點區域功能	具備 8 區 6 階 ROI 重點區域品質設定·非 ROI 重點區域影像串流· 可依使用者需求設定 1-30 張 / 秒。
NVR 控制項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ICR 切換模式與延遲時間設定</li> <li>● 影像垂直翻轉 / 影像水平鏡射 / 影像走廊模式 / 影像 180 度迴轉..等功能</li> <li>● 背光補償：關 / 開 ( 低 / 中 / 高 )</li> <li>● 寬動態模式：關 / 開</li> <li>● 3D DNR 降躁功能：關 / 手動 / 自動 1-255 階設定功能</li> <li>● 自動增益：關 / 開 ( 低 / 中 / 高 )</li> <li>● 白平衡：室內 / 手動 / 自動</li> <li>● 電子快門：手動 ( 1/5 ~ 1/20000 手動設置 ) / 自動 ( 1/5 ~ 1/20000 )</li> <li>● 透霧功能：關 / 開</li> </ul>
FTP 上傳	支援
網路協議	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,
網路介面	RJ45 10M / 100M
電源輸入 / 工作溫度	PoE 電源供應 11.6W / -30 ~ +55°C
尺寸	Ø120*55mm

內容規格功能如有變動·恕不另行通知