

產品特色

- 5百萬高畫質解析度
- 8區ROI重點區域高效能影像傳輸
- 支援智能分析
 - 區域警戒電子圍籬
 - 線性警戒電子圍籬
 - 疑留 / 遺失物偵測
 - 人臉偵測 / 行人偵測
 - 行人或物體過線計數
 - 計數紀錄報表
- 內建ICR功能 · 日夜焦距不失焦
- 3D DNR功能 · 隱私遮罩功能 · 警報位移功能
- 高效能紅外線LED · 有效距離20米
- 內建802.3af PoE
- 內建P2P功能 · 手機APP監看
- 防塵防水:IP66
- 支援ONVIF Profile G



型號	TWP-CA2225AP3.6
攝像晶片	Sony IMX326 sensor
影像壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
I Frame 間格設定	1-100
影像壓縮率	CBR 固定碼流 / 128K~8192Kbps VBR 變動碼流 / 6 階品質設定 / 128K~8192Kbps
三串流同時輸出	主串流: (5MP)2592(H)*1944(V)*15 張 / (4MP)2592(H)*1520(V)*20 張 / (3MP)2048(H)*1520(V)*30 張 (2MP)1920(H)*1080(V)*30 張 / (960P)1280(H)*960(V)*30 張 / (720P)1280(H)*720(V)*30 張 子串流: (D1)704(H)*480(V)*30 張 / (VGA)640(H)*480(V)*30 張 / (QVGA)320(H)*240(V)*30 張 移動串流: (QVGA)320(H)*240(V)*30 張
鏡頭	3.6mm
聲音	無
ROI 重點區域功能	具備 8 區 6 階 ROI 重點區域品質設定 · 非 ROI 重點區域影像串流 · 可依使用者需求設定 1-30 張 / 秒。
NVR 控制項目	<ul style="list-style-type: none"> ● ICR 切換模式與延遲時間設定 ● 影像垂直翻轉 / 影像水平鏡射 / 影像走廊模式 / 影像 180 度迴轉..等功能 ● 背光補償：關 / 開 (低 / 中 / 高) ● 寬動態模式：關 / 開 ● 3D DNR 降噪功能：關 / 手動 / 自動 1-255 階設定功能 ● 自動增益：關 / 開 (低 / 中 / 高) ● 白平衡：室內 / 手動 / 自動 ● 電子快門：手動 (1/5 ~ 1/20000 手動設置) / 自動 (1/5 ~ 1/20000) ● 透霧功能：關 / 開
智慧分析功能	鏡頭噴漆遮蔽破壞 / 區域警戒電子圍籬 / 線性警戒電子圍籬 / 遺失物 / 疑留物 / 人臉偵測 / 行人偵測 / 行人或物體過線計數 / 計數紀錄報表
FTP 上傳	支援
網路協議	TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,SMTP,SNMP,UPnP,SIP,IPv6,PPPoE
網路介面	RJ45 10M / 100M
電源輸入 / 溫度	PoE 電源供應 10.6W / -10 度~ +60 度

內容規格功能如有變動 · 恕不另行通知