

# IP 百萬畫素

# 紅外線網路攝影機系列



**CDOUBLES**  
群洲電子



## H.265 5MP 30 米紅外線電動變焦網路攝影機


## TWP-CE1315AP4.2AF

### 產品特色

- 5MP 高畫質解析度
- 內建 ICR 功能，日夜焦距不失焦
- 3D DNR 功能，隱私遮罩功能
- 支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡
- 電動變焦鏡頭 2.8-12mm(自動對焦)
- 雙向語音對講
- 支援 iPhone、iPad、Android 監看
- DROPBOX 雲儲存

### 產品尺寸

Ø146x109 mm



### TWP-CE1315AP4.2AF

攝像晶片	1/2.7" CMOS image sensor	ICR 模式：自動 / 全彩 / 夜間 / 排程
影像壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG	IR LED 亮度：手動 0~100 調整 / 智能調整
I Frame 間隔設定	1~80	影像垂直翻轉 / 影像水平鏡射 / 影像 180 度迴轉
影像壓縮率	CBR 固定碼流 / 256K~8192Kbps	背光補償：關 / 開 (上 / 下 / 左 / 右 / 中 區域 1~15 階)
	VBR 變動碼流 / 6 階品質設定 / 256K~8192Kbps	寬動態模式：關 / 開 (1~255 階)
解析串流輸出	主串流： (5MP)2592(H)x 1944(V)x 20 / (4MP)2592(H)x 1520(V)x 25 張 / (3MP)2304(H)x 1296(V)x 30 張 / (2MP)1920(H)x 1080(V)x 30 張 / (960P)1280(H)x 960(V)x 30 張 / (720P)1280(H)x 720(V)x 30 張	3DDNR 降噪功能：關 / 開 (自動 / 手動 1~255 階)
	子串流： (720P)1280(H)x 720(V)x 20 張 / (VGA)640(H)x 480(V)x 20 張 / (QVGA)320(H)x 240(V)x 20 張	自動增益：關 / 開 (低 / 中 / 高)
	手機串流：320(H)x 240(V)x 20 張	白平衡：自動 / 手動 (RGB 調整)
鏡頭規格	電動變焦鏡頭 2.8-12mm(自動對焦)	電子快門：手動 (1/5~1/20000 手動設置) / 自動 (1/5~1/20000) / 抑制閃爍
電動鏡頭控制	DVR / NVR / 網頁瀏覽器 / SVMS / APP / 硬體按鍵	透霧功能：關 / 開 (自動 / 手動 1~255 階)
紅外線 LED	有效距離 30M	加密保護
音頻	音頻 G711A / G711U 輸入 / 輸出 (RCA 端子)	HTTPS 認證
警報乾接點	1 組 DI / DO	使用者管理
CVBS 輸出	1 組 CVBS 端子排	HTTP 認證 / RTSP 認證 / E-mail 認證 / DNS 認證 / DROPBOX 認證
SD Card	支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (記憶卡需另購)	地址過濾
錄影模式	連續錄影 / 位移警報 / IO 警報 / 聲音警報	IP 地址黑白名單
系統語言	英文 / 繁中	使用者權限
頻道 ID	英文 / 繁中 / 數字 / 符號	7 組使用者權限
警報偵測	IO 警報 / 位移警報 / 聲音偵測	雲端備份
警報嚇阻	IO 輸出 (可外接連動乾接點設備)	FTP / DROPBOX
警報訊息推播	支援 CDOUBLES PRO II APP / E-mail / FTP 圖片 / DROPBOX 圖片	系統維護
		日誌調閱 / 系統升級 / 參數管理 / 自動重啟排程
		系統重置
		內建硬體 RESET 鍵 / 遠端軟體重置
		網頁瀏覽器
		IE / Edag / Google
		行動裝置支援
		支援 iPhone、iPad、Android...等系統平台
		網路協議
		TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv4, IPv6, PPPoE, ONVIF( Profile S/G/T)
		網路介面
		10/100 Mbps Base-T (Tx), RJ-45
		電源輸入
		DC12V ±10% / PoE (符合 IEEE 802.3af)
		工作環境溫度
		-10°C ~50°C
		防塵防水係數
		IP66 等級
		防破壞功能
		高硬度透明球罩及外殼材質
		外觀尺寸
		Ø146x109 mm
		重量
		950g

內容規格功能如有變動，恕不另行通知