

# IP 百萬畫素

# 紅外線網路攝影機系列



**CDOUBLES**  
群洲電子



## H.265 2MP / 20 米紅外線 PT 控制網路攝影機


TWP-CQ1262APR2.8



### 產品特色

- 2MP 高畫質解析度
- 內建 ICR 功能，日夜焦距不失焦
- 3D DNR 功能，隱私遮罩功能
- 支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡
- 內建麥克風及喇叭
- 雙向語音對講
- 內建麥克風及喇叭
- 位移警報 / 聲音警報
- 雲台水平 / 垂直 旋轉
- 支援 iPhone、iPad、Android 監看

### 產品尺寸



### TWP-CQ1262APR2.8

攝像晶片	1/2.7" CMOS image sensor	影像參數	3DDNR 降噪功能：關 / 開 (自動 / 手動 1~255 階)	
影像壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG		自動增益：關 / 開 (低 / 中 / 高)	
I Frame 間隔設定	1~120		白平衡：自動 / 手動 (RGB 調整)	
影像壓縮率	CBR 固定碼流 / 256K~2048Kbps VBR 變動碼流 / 6 階品質設定 / 256K~2048Kbps		電子快門：手動 (1/5~1/20000 手動設置) / 自動 (1/5~1/20000) / 抑制閃爍	
解析串流輸出	主串流：(2MP)1920(H)x 1080(V)x 30 張 子串流：(VGA)640(H)x 480(V)x 30 張		透霧功能：關 / 開 (自動 / 手動 1~255 階)	
鏡頭規格	2.8mm(F1.8) / 水平 86.1° 垂直 46° 對角 104°		加密保護	HTTPS 認證
紅外線 LED	有效距離 15M		使用者管理	HTTP 認證 / RTSP 認證 / E-mail 認證 / DNS 認證 / DROPBOX 認證
白光燈 LED	有效距離 8M		地址過濾	IP 地址黑白名單
音頻	G711A / G711U / G726 內建麥克風及喇叭，10 段音量控制		使用者權限	7 組使用者權限
搖籃曲	內建 5 段搖籃曲，CamView Lite APP 開啟循環播放		水平旋轉角度	0° -355 / (° 12.8° / 秒)
錄音語音	自訂 3 段錄音，CamView Lite APP 開啟循環播放	垂直旋轉角度	80° (-5° ~ +75°) / (° 12.8° / 秒)	
SD Card	支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (記憶卡需另購)	預設點	3 個預設位置	
錄影模式	連續錄影 / 位移警報 / 聲音警報	追蹤功能	開啟 / 關閉	
系統語言	英文 / 繁中	系統維護	日誌調閱 / 系統升級 / 參數管理 / 自動重啟排程	
頻道 ID	英文 / 數字 / 符號	系統重置	內建硬體 RESET 鍵 / 遠端軟體重置	
警報偵測	位移警報 / 聲音警報	行動裝置支援	支援 iPhone、iPad、Android... 等系統平台	
警報嚇阻	支援燈光閃爍告警 / 喇叭警笛聲響嚇阻 / 全彩照明，自訂啟動排程表	網路協議	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv4, PPPoE	
警報訊息推播	支援 CDOUBLES PRO II APP / CamView Lite / E-mail	網路介面	10/100 Mbps Base-T (Tx), RJ-45	
影像參數	ICR 模式：自動 / 全彩 / 夜間 / 排程	WIFI	2.4GHZ	
	IR LED 亮度：自動 / 開啟 / 關閉	電源輸入	Micro USB type B(5V) / PoE (符合 IEEE 802.3af)	
	影像垂直翻轉 / 影像水平鏡射 / 影像 180 度迴轉	工作環境溫度	(0°C ~50°C)	
	背光補償：關 / 開 (上 / 下 / 左 / 右 / 中 區域 1~15 階)	外觀尺寸	Ø82 x 112mm	
	寬動態模式：關 / 開 (1~255 階)	重量	275g	